


DOWNLIGHTS

LED-Cabinet 2

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG [L X B X H] Leuchtgehäuse: 145 x 78 x 91 mm
Ausschnitt: 135 x 70 mm

ANSCHLUSSLEISTUNG 18 W | 2 Reflektoren

LEUCHTENLICHTSTROM 1.352lm | 1.406lm | 1.760lm

ABSTRAHLWINKEL 42° | Neigungswinkel 45° | drehbar 355°

LEBENSDAUER LED: 50.000 Stunden bei
70% des Ausgangslichtstroms

LICHTFARBE Weiß | 2.700/3.000/4.000 Kelvin

FARBWIEDERGABEINDEX CRI > 90 [CRI > 80]

STEUERSCHNITTSTELLE mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar

SCHUTZART IP44

LEUCHTENGEHÄUSE

Aluminium weiß pulverbeschichtet
oder schwarz pulverbeschichtet

KONVERTER

Überlastschutz
Übertemperaturschutz
Kurzschlussicher

OPTIONAL

2 x »Dim to Warm«-LED mit 6 W, 1.200 lm,
2.000–2.800 Kelvin
dimmbares Vorschaltgerät 1–10 V
DALI
Anschlusskabel
PoE-fähig

LICHTBERECHNUNG

EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

