


DOWNLIGHTS

LED-Gallery 12

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG [L X B X H]	Leuchtengehäuse: 337 x 48 x 49 mm Ausschnitt: 329 x 40 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	20 W 12 Reflektoren
LEUCHTENLICHTSTROM	1.420 lm 1.500 lm 1.600 lm
ABSTRAHLWINKEL	15°/30°/45° starr
LEBENSDAUER	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 2.700/3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar
SCHUTZART	IP20

LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium pulverbeschichtet weiß, schwarz oder grau
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
OPTIONAL	dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V DALI Anschlusskabel mit 6 mm geschliff. Glasabdeckung IP54 PoE-fähig
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

